

Технические характеристики Тахеометр **SOUTH 382R10 Arctic**

Точность измерения углов (СКО измерения угла одним приемом)	2"
Рабочий диапазон компенсатора	±4'
Дальность измерения расстояний без отражателя, м	1 - 1000 м
Дальность измерения расстояний на отражающую пленку, м	1 - 1000 м
Дальность измерения расстояний на одну призму, м	1 - 5000 м
Точность измерения расстояний без отражателя	±(3мм + 2мм/км x Д)
Точность измерения расстояний на отражающую пленку, мм	±(2мм + 2мм/км x Д)
Точность измерения расстояний на призму	±(2мм + 2мм/км x Д)
Время измерения расстояний на призму(Точные/Быстрые/Слежение), сек	< 0.3 / < 0.3 / < 0.1
Клавиатура	Буквенно-цифровая 28 кнопки
Дисплей	Цветной 2.7" ЖК-дисплей, 6 строк (разрешение 320 на 240 пикселей)
Подсветка	Дисплей, клавиатура и сетка нитей
Рабочая температура, °С	-35°... +50°
Морозоустойчивость	Есть
Память	32000 точек
Отвес	Лазерный
Целеуказатель	Есть
Створоуказатель	Нет
Датчик температуры и давления	Есть
Порты	RS232, mini-USB, слот для SD карты
Bluetooth	Class II, V2.0+EDR
WI-FI	Нет
Батарея	li-ion 7,4 V 3.1 Ah (время работы: до 8 часов от одного аккумулятора)
Габариты, вес	165 x 150 x 335 мм, 5.2 кг
Защита от внешних факторов (пыли, воды)	IP55